



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная лампа выполнена из ударопрочного поликарбоната. Она имеет стандартный цоколь E27, при помощи которого установка является простой процедурой, не занимающей много времени. Светодиодные лампы используются, в основном, с гирляндой «Белт-Лайт» и служат для украшения улиц, фасадов зданий и интерьеров. В зависимости от модели, колба лампы имеет формы шара или полусферы, что позволяет увеличить площадь свечения и насыщенность светом окружающее пространство. Суммарная мощность светодиодов значительно меньше, чем у лампы накаливания, что позволяет снизить затраты на электроэнергию и подключить гирлянду большей длины.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светодиодная лампа комплектуется по 1 шт. в индивидуальной картонной коробке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	AC 230 В
Температурный режим работы	-50...+40 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Частота	50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	II
Срок службы	30 000 часов
Тип цоколя	E27
Диммирование	Нет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет колбы	Кол-во и тип источника света	Диаметр колбы, мм	Мощность, Вт	Номинальный ток, А				
405-111	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-Y-E27-FR	Желтый	В цвет свечения	5 LED SMD 2835	45		0,02				
405-112	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-R-E27-FR	Красный									
405-113	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-B-E27-FR	Синий									
405-114	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-G-E27-FR	Зеленый									
405-115	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-4500K-E27-FR	Белый									
405-116	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-3000K-E27-FR	Теплый белый	Белый	6 LED SMD 2835	45	1	0,01				
405-121	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-Y-E27-CL	Желтый	Прозрачный								
405-122	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-R-E27-CL	Красный									
405-123	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-B-E27-CL	Синий									
405-124	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-G-E27-CL	Зеленый									
405-125	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-4500K-E27-CL	Белый									
405-126	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-3000K-E27-CL	Теплый белый									
405-127	NN-LED-G45-1Вт-AC 230В-P-E27-CL	Розовый									
405-211	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-Y-E27-CL	Желтый						9 LED SMD 2835	50	3	0,02
405-212	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-R-E27-CL	Красный									
405-213	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-B-E27-CL	Синий									
405-214	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-G-E27-CL	Зеленый									
405-215	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-4500K-E27-CL	Белый									
405-216	NN-LED-G50-1Вт-AC 230В-3000K-E27-CL	Теплый белый									
405-512	NN-LED-G50-3Вт-AC 230В-M-E27-FR	RGB	Белый								

405-131	NN-LED-G100-2Вт-AC 230В-Y-E27-FR	Желтый	В цвет свечения	12 LED SMD 2835	100	2	0,02
405-132	NN-LED-G100-2Вт-AC 230В-R-E27-FR	Красный					
405-133	NN-LED-G100-2Вт-AC 230В-B-E27-FR	Синий					
405-134	NN-LED-G100-2Вт-AC 230В-G-E27-FR	Зеленый					
405-135	NN-LED-G100-2Вт-AC 230В-4500K-E27-FR	Белый					
601-801 ST45	NN-LED-ST45-2Вт-AC 230В-3000K-E27-CL-RETRO	Теплый белый	Прозрачный	2 LED филамент	45		
601-802 G45	NN-LED-G45-2Вт-AC 230В-3000K-E27-CL-RETRO	Теплый белый	Прозрачный	2 LED филамент	45		

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Перед использованием достаньте лампочку из коробки и убедитесь, что она не имеет физических повреждений.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам лампы.
- При установке лампы на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что лампа не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию лампы, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Лампа не предназначена для работы в схемах с затемнением (диммированием).
- Не погружайте лампу в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не пользуйтесь лампой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать лампу самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского,
д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

EAC

