

ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Артикул: 01-0043-3 (-25/-50/-100) PROconnect Кабель витая пара U/UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e

Артикул: 01-0043-2 PROconnect Кабель витая пара LIGHT U/UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e

Артикул: 01-0045-3 PROconnect Кабель витая пара U/UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, наружный

Артикул: 01-0142-3 (-25/-50/-100) PROconnect Кабель витая пара F/UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e

Артикул: 01-0146-3 PROconnect Кабель витая пара F/UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, наружный



Описание:

Кабель U/UTP и F/UTP 4PR 24AWG, CAT5e PROconnect.

Витая пара, материал проводника – алюминий, плакированный медью, калибр (24 AWG).

Материал оболочки – ПВХ (PVC) либо полиэтилен (PE) (в зависимости от модели).

Цвет оболочки: серый (ПВХ), черный (PE).

Область применения:

- Локальные сети общего назначения.
- Домашние сети.
- Сети малого бизнеса.
- Компьютерные сети.
- Сети передачи данных.
- Телефония.
- Цифровое телевидение.
- Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
- Системы охраны и контроля доступа.

Технические характеристики:

- Диаметр проводника (жилы): 24 AWG
- Материал проводника: CCA (30%)
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля: $5,5 \pm 0,5$ мм
- Толщина внешней оболочки: 0,5 мм
- Разрывная нить: rip cord
- Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля
- Удлинение жилы: не менее 14%
- Экран: алюминиевая фольга (у моделей F/UTP)
- Диаметр дренажного провода: 0,4 мм (у моделей F/UTP)
- Растягивающее усилие при прокладке: не более 160 Н
- Прочность на разрыв: 400 Н
- Стандартная упаковка: бухта 25 м, 50 м, 100 м, 305 м

Рабочее напряжение	до 48 В
Частота сигнала	До 100 МГц
Скорость передачи данных	До 100 Мбит/с

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Не допускайте детей к монтажу изделия.

Температура монтажа -10...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С для кабеля с ПВХ-оболочкой.

Рабочая температура -60...+60 °С для кабеля с РЕ-оболочкой.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Держите кабель вдали от источника открытого пламени. Не погружайте кабель в воду.

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности обращайтесь в сервис-центр производителя или к продавцу.

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 15 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

