

REXANT

ПАСПОРТ КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ)

Клеевой стержень REXANT (клей-расплав/термоклей) – вещество, которое при нагревании принимает жидкую форму, а при остывании становится твердым, склеивая поверхности.

Он отлично подходит для соединения или фиксации различных поверхностей (деталей) в производстве, строительстве, упаковочной промышленности, ремонтных работах, в домашних условиях, рукоделии (хобби), декорировании, а также в других случаях, где нужна быстрая фиксация.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление, сборка и ремонт предметов, как в домашних условиях, так и на производстве: для монтажа электрических плат, декорирования, изготовления упаковочной и сувенирной продукции, при прокладке кабеля сетей фиксированной телефонной связи и сетей передачи данных, при производстве багетов и картичных рам и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Цвет	Температура начала плавления	Вязкость	Время начала склеивания	Состав	Предел прочности при растяжении
Прозрачный	+85...+90°C	12500cps ±5% при 175°C	через 45 секунд	EVA + нефтесодержащая добавка	300 Н
Разноцветный	+85...+90°C	6500cps ±5% при 175°C	через 30 секунд	EVA+ нефтесодержащая и цветовая добавка	340 Н

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

После распаковывания стержней необходимо провести наружный осмотр. Для работы применяются пистолеты с характеристиками для стержней соответствующего размера. Клеевой стержень устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается в нагревательную металлическую камеру.

Точным дозированием через нажатие на курок пистолета расплав подается из сопла на склеиваемую поверхность.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Товар безопасен при использовании по назначению.

Внимание! Избегайте контакта с разогретым kleem. При работе используйте защитные очки и перчатки.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации

Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

В процессе транспортирования и хранения изделия не должны подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения.

Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+25°C и влажности не более 60%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

Дату изготовления см. на упаковке.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Нингбо Джия Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3