

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Гофрированная труба изготовлена из первичного сырья, высококачественной композиции ПВХ. Использование гофротрубы ПВХ значительно сокращает временные затраты на организацию электропроводки.

2. Область применения:

Гофрированные трубы ПВХ предназначены для прокладки в них скрытым и (или) полускрытым, и (или) открытым способами по сгораемым основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и (или) переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами и (или) шнурами, и (или) кабелями.

3. Комплектность:

В комплект поставки входит одна бухта трубы.

4. Характеристики и параметры:

Основные параметры:

Типы по степени сопротивления сжатию*	Не менее 350 Н
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32
Цвет	Серый
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP55
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура монтажа	-5...+60 °С
Температура эксплуатации	-40...+60 °С
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)**	Не менее 2000 В (50 Гц, в течение 1 мин)
Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п.11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п.11.3)**	Не менее 5 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0**	«0»
Материал	ПВХ (поливинилхлорид)
Протяжка (зонд)	Стальная проволока
Радиус изгиба под углом 360°	3 диаметра трубы

Конструкция и основные размеры труб

Артикул	Наименование	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр D, мм	Длина трубы в бухте (метры)
28-0016-4	Труба гофрированная из ПВХ с зондом ø 16 мм (бухта 100 м/уп.) PROconnect	16 ±0,6	10,7 ±0,6	100
28-0020-4	Труба гофрированная из ПВХ с зондом ø 20 мм (бухта 100 м/уп.) PROconnect	20 ±0,8	14,1 ±0,8	100
28-0025-4	Труба гофрированная из ПВХ с зондом ø 25 мм (бухта 50 м/уп.) PROconnect	25 ±1,0	18,3 ±1,0	50
28-0032-4	Труба гофрированная из ПВХ с зондом ø 32 мм (бухта 25 м/уп.) PROconnect	32 ±1,0	24,3 ±1,0	25

5. Правила и условия монтажа:

Монтаж изделий должен осуществляться при температуре -5...+60 °С.

6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование кабель-каналов и труб осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре не ниже -30 °С и при условии защиты продукции от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150, температура воздуха должна быть - 20 °С ...+60 °С.

Утилизация производится путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

7. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Гарантийный срок эксплуатации изделий, предназначенных для экспорта 24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента из проследования через Государственную границу России.

Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО «ТД «СОЮЗЭЛЕКТРОПЛАСТ»

Адрес изготовителя: 214525, РФ, г. Смоленск, пос. Пронина, дом 1

Поставщик: ООО «СДС»

Адрес поставщика: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.