

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Коробка установочная бетон/кирпич, 68x45 мм СЗМ2
Арт. 28-3038

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Коробка монтажная СЗМ2 для крытой установки предназначена для стационарной установки внутри зданий в нишах сплошных (кирпичных) стен из негорючих и труднотгораемых материалов, монтажа электроустановочных изделий и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230 В постоянного и переменного тока от внешних воздействий при монтаже скрытой проводки в стенах жилых и общественных зданий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Диапазон рабочих температур: -25...+60 °С
- Относительная влажность воздуха: 75% при 15 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты: IP30

Саморезы: есть

Межосевое расстояние: 71 мм

Материал изделия: полипропилен

Размеры: 68 мм, h 45 мм

Цвет: синий

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделий должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

Изделия неремонтнопригодны. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделия утилизировать.

По истечении срока службы изделия утилизировать.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Монтаж изделий должен производиться при температуре -5...+60 °С.

Порядок монтажа:

- с помощью слесарного ножа прорезать в стенках коробки отверстия для ввода и вывода проводников;
- при необходимости с помощью соединителя состыковать коробки между собой или состыковать сборные коробки;
- установить коробки в нишу стены;
- выполнить разветвление проводников или монтаж электроустановочного изделия;
- установить крышку (при наличии).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре $-50...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Хранение изделий должно осуществляться в неотапливаемых хранилищах при температуре $-50...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха 75% при температуре $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$; допускается относительная влажность до 100% при температуре $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Транспортирование и хранение изделий должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений коробки.

При транспортировании и хранении коробки в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны.

Допускается транспортирование и хранение упакованных коробок без использования поддонов. Поверхности, на которых осуществляется транспортирование и хранение коробок без поддонов, должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимися переработкой полимерных отходов.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы изделий – 20 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждений изделий в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Политех»

Адрес изготовителя: 125481, г. Москва, ул. Свободы, дом 75, корпус 3, 1 этаж, помещение I-IV, кабинет 15

Поставщик: ООО «СДС»

Адрес поставщика: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3