

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПАСПОРТ

Арт. 28-3039

# КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, 68X45 ММ С3ЕЗ

### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Коробка монтажная С3ЕЗv.1 для крытой установки предназначен для стационарной установки внутризданий в нишах полых (пустотелых) стен (перегородок) из негорючих и трудногорючих листовых материалов, монтажа электроустановочных изделий и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230 В постоянного и переменного тока от внешних воздействий при монтаже скрытой проводки в стенах жилых и общественных зданий.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- диапазон рабочих температур: - 25...+ 60 °С.
- относительная влажность воздуха: - 75% при 15 °С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размер изделий: диаметр 68 мм., глубина 45 мм.  
Межцентровое расстояние при групповой установке: 71 мм.  
Материал изделия: полипропилен  
Степень защиты: IP30  
Цвет: синий

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделий должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

Изделия неремонтнопригодны. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделия утилизировать.

По истечении срока службы изделия утилизировать.

## **ПРАВИЛА МОНТАЖА**

Монтаж изделий должен производиться при температуре - 5...+ 60 °С.

Порядок монтажа:

- с помощью слесарного ножа прорезать в стенках коробки отверстия для ввода и вывода проводников;
- при необходимости с помощью соединителя состыковать коробки между собой;
- установить коробки в отверстия стены (перегородки) из листового материал, закрепить с помощью крепежных лапок;
- выполнить разветвление проводников или монтаж электроустановочного изделия;
- установить крышку (при наличии).

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия.

Хранение изделий должно осуществляться в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха – 75% при температуре 15 градусов Цельсия; допускается относительная влажность до 100% при температуре плюс 25 градусов Цельсия.

Транспортирование и хранение изделий должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений коробки.

При транспортировании и хранении коробки в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны.

Допускается транспортирование и хранение упакованных коробок без использования поддонов. Поверхности, на которых осуществляется транспортирование и хранение коробок без поддонов, должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горючесмазочных материалов не допускается.

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимися переработкой полимерных отходов.

## **СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы изделий – 20 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждений изделий в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

**Изготовитель:** ООО "Политех"

**Адрес изготовителя:** 125481, г. Москва, ул. Свободы дом 75, корпус 3, 1 этаж, помещение I-IV, кабинет 15

**Поставщик:** ООО «СДС»

**Адрес поставщика:** 123060, г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3