

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Светодиодный встраиваемый светильник с изменяемой цветовой температурой и регулируемой мощностью предназначен для установки в жилых помещениях. Он отлично украсит интерьер кухни, зала или прихожей.

Полностью управляется с выключателя и не требует дополнительного пульта.

Благодаря встраиваемому монтажу, светильник подходит для всех типов потолков.

Эффективно работает при значительном падении напряжения, вплоть до 90 В, без существенного снижения мощности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1) Светильник в сборе - 1 шт.
- 2) Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 3) Упаковка – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО АРТИКУЛАМ

Артикул	Название	Размеры (ДхШхВ), мм	Размер монтажного отверстия, мм	Тип крепления
623-001	Aurora&Sunset Sparta	120x120x25	68	встраиваемый
615-1300				накладной

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переменный/постоянный ток (AC/DC)	AC
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Напряжение питания, В	180~240
Световой поток, Лм	560
Цветовая температура, К	2700-6500
Мощность светильника, Вт	4x2
Температурный режим	+1 ~ +40 °С
Источник света	LED
Класс энергоэффективности	A
Диммируемый	Да
Коэффициент пульсации	<5%
Класс защиты от поражения током	II
Степень защиты	IP20
Материал рассеивателя	Светопроницающий пластик

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Светодиодные светильники предназначены для подключения к электрической сети переменного тока с выключателем. Перед подключением убедитесь в наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- Светильник предназначен для использования совместно с регулятором яркости.
- Светильник предназначен для использования в сухих помещениях.
- Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей на изделие. Не опускайте изделие в воду и прочие жидкости.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещается производить монтаж/демонтаж при включенном электропитании.
- Запрещается производить монтаж/демонтаж влажными руками.
- Запрещается установка светильника на поверхности из легковоспламеняемых материалов.
- Светильник предназначен для установки на поверхности из нормально воспламеняемых или негорючих материалов.
- Запрещается покрывать светильник теплоизолирующим материалом.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к монтажу и использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1) Распакуйте светильник и проведите наружный осмотр изделия. Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При наличии механических повреждений светильника или кабеля обратитесь к продавцу товара.
- 2) Отключите питающее напряжение монтируемого кабеля.
- 3) Осуществите подключение светильника к выключенному питающему кабелю.

- 4) Прикрепите монтажную планку винтами к несущей поверхности.
- 5) Прикрепите светильник к монтажной планке винтами.
- 6) Подайте напряжение на светильник.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Переведите выключатель в положение «Вкл.» для включения светильника.
2. Быстро (не более 2 секунд) переводите выключатель из положения «Вкл.» в положение «Выкл.» и обратно для изменения мощности светильника и цветовой температуры.



ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светильника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Светильник не работает:

- Проверьте питающий кабель на наличие обрыва или отсутствия напряжения
- Проверьте подключение питающего кабеля к светильнику

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +40 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 1 ряд по высоте.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	Дата продажи
Модель (артикул)	Печать и подпись продавца
Место продажи	Подпись покупателя

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co..ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД
5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China/5-5, билдинг 009,
Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала
Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком.3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

