

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Изолента, произведенная под торговой маркой REXANT — это поливинилхлоридная пленка в катушке, на одну сторону которой нанесен клеевой слой.

Пленка разрезана на полосы различной ширины и длины, а также отличается по цветам.

2. Область применения:

Изолента предназначена для использования в быту и в производстве, в качестве изоляционного материала, не пропускающего электрический ток и для маркировки проводов. Кроме того, применима в качестве способа скрепления различных поверхностей и обеспечения герметичности, создания антикоррозийного защитного покрытия, защиты от воздействия влаги, слабых растворителей, солей.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

Ширина ленты		15 мм			19 мм
Длина ленты в катушке		10 метров	20 метров	25 метров	25 метров
Кол-во лент в упаковке		10 шт.	5 шт.	5 шт.	10 шт.
Цвет ленты	черная	09-2006	09-2606	09-2106	09-2206
	синяя	09-2005	09-2605	09-2105	09-2205
	красная	09-2004	09-2604	09-2104	09-2204
	зеленая	09-2003	09-2603	09-2103	09-2203
	желтая	09-2002	09-2602	09-2102	09-2202
	белая	09-2001	09-2601	09-2101	09-2201
	желто-зеленая	09-2007	-	09-2107	09-2207
	серая	-	-	09-2108	09-2208
Набор	черная, синяя, красная, белая, зеленая	-	-	09-2600	-

Качественные показатели:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 180 %
3. Электрическая прочность: не менее 30 кВ/мм
4. Рабочее напряжение: 600 В
5. Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом·см
6. Клеевой слой: есть (с одной стороны пленки)

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -30...+50 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре $-0...+25$ °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий хранения).

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11