

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Катушка для удлинителя, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет собой пластиковый выносной барабан на металлической треноге с рукояткой и розеточной группой с индикатором подключения, расположенными на корпусе.

2. Область применения:

Катушки предназначены для изготовления удлинителей бытового назначения со степенью защиты IP20 для работы в сетях переменного тока напряжением 220-250 В.

3. Комплектность:

- изделие в сборе: розеточная группа с индикатором подключения (соединитель электрический штепсельный), катушка для кабеля, ручка;

- упаковка.

Электрический кабель в комплект не входит.

4. Характеристики и параметры:

См. Таблица № 1.

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить работоспособность вращающегося барабана. Монтаж электрического провода выполняется только квалифицированными специалистами.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

При подключении электроприборов не превышайте допустимую суммарно мощность.

Защищайте изделие от влаги.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Предназначен для использования в соответствии степени защиты – IP20 (в закрытых сухих помещениях или на открытых площадках, в защищенных от влаги местах).

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от сети питания.

Ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха –50...+40 °С и относительной влажностью 60...70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

REXANT

INTERNATIONAL

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 5 лет.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: Emfanorm Elektronik Plastik San.Tic.Ltd.Şti

Адрес изготовителя: Anadolu Mah. Demokrasi Cad. 131-2, 34956 Tuzla-Istanbul/Turkey

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия,
г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом. 1, комната 3

Таблица № 1.

| Артикул | Максимальная вместимость провода | | | Количество розеток | Заземление контактов | Автомат защиты | Индикатор тока | Габариты изделия Ш*В*Т | Цвет электро-панели | Конструкция электро-панели | Материал катушки/стойки | Степень защиты |
|---------|----------------------------------|-------------|-------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| | тип | сечение | длина | | | | | | | | | |
| 111-300 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | красный | вставка | пластик/металл | IP20 |
| 111-301 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | черный | вставка | пластик/металл | IP20 |
| 111-302 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | желтый | вставка | пластик/металл | IP20 |
| 111-303 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | синий | вставка | пластик/металл | IP20 |
| 111-304 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | зеленый | вставка | пластик/металл | IP20 |
| 111-400 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | красный | накладка | пластик/металл | IP20 |
| 111-401 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | черный | накладка | пластик/металл | IP20 |
| 111-402 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | желтый | накладка | пластик/металл | IP20 |
| 111-403 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | синий | накладка | пластик/металл | IP20 |
| 111-404 | ПВС | 3×2.5 кв.мм | 40 м | 4 | есть | нет | есть | 270*320*160 мм | зеленый | накладка | пластик/металл | IP20 |