

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Хомут-стяжка стальной с полимерным покрытием, произведенный под торговой маркой REXANT, представляет собой ленту из нержавеющей стали AISI 304 с нанесенным на поверхность полимерным покрытием, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи шарикового самофиксирующегося замка.

2. Область применения:

Хомут-стяжка стальной с полимерным покрытием применяется для крепежа в условиях повышенной вибрации, влажности и радиации, а также для установки в агрессивных средах. Подходит как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

3. Комплектность:

Товар в герметичной упаковке.

4. Технические характеристики:



| Артикул | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 07-0150-5 | 152 | 4,6 | 35 | 60 |
| 07-0200-5 | 200 | 4,6 | 50 | 60 |
| 07-0300-5 | 300 | 4,6 | 80 | 60 |
| 07-0420-5 | 400 | 4,6 | 105 | 60 |
| 07-0520-5 | 520 | 4,6 | 150 | 60 |

5. Правила и условия монтажа:

Температура эксплуатации изделий: $-40...+85$ °C

При планировании размещения мест закрепления необходимо учитывать распределение нагрузки – при равномерной нагрузке места крепления рекомендуется располагать равномерно, при наличии сосредоточенной нагрузки, места крепления рекомендуется располагать более плотно в месте воздействия усилий.

Затяжку необходимо производить специальным инструментом, предназначенным для затяжки и обрезки ленты. При затяжке и обрезке конца ленты необходимо следовать инструкциям, указанным в паспорте используемого инструмента.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

При монтаже ленты запрещается использовать хомуты, имеющие механические повреждения и следы коррозионного разрушения.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

REXANT

INTERNATIONAL

Изделие повторному использованию, ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок годности не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11