

REXANT

НОВИНКА!

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ



Кабель по ГОСТ



Производство РФ



Соответствие заявленным техническим характеристикам



Лучшая цена по сравнению с аналогами



Надежная сборка с обязательными испытаниями



Лучшее качество по сравнению с конкурентами

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

Предназначены для работы с инверторными аппаратами ручной дуговой сварки. В комплект входят кабель с электрододержателем и кабель с клеммой для подключения к массе.



Характеристики Артикул	16-0772	16-0773	16-0775	16-0777
Максимальный сварочный ток	до 200 А	до 200 А	до 300 А	до 300 А
Кабель	КГ 1x16	КГ 1x16	КГ 1x25	КГ 1x25
Длина кабеля с электрододержателем	3 м	5 м	3 м	3 м
Длина кабеля с клеммой	3 м	5 м	3 м	3 м
Вилка кабельная	СКР 10-25	СКР 10-25	СКР 10-25	СКР 35-50

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Предназначен для соединения инверторного сварочного аппарата с землей (заземление) во время проведения сварочных работ.



Характеристики Артикул	16-0763	16-0764
Максимальный сварочный ток	200 А	300 А
Кабель	КГ 1x16	КГ 1x25
Длина кабеля	3 м	3 м
Вилка кабельная	СКР 10-25	СКР 10-25

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕМ

Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и соединения с инверторным сварочным аппаратом для проведения сварочных работ.



Характеристики Артикул	16-0753	16-0754
Максимальный сварочный ток	200 А	300 А
Кабель	КГ 1x16	КГ 1x25
Длина кабеля	3 м	3 м
Вилка кабельная	СКР 10-25	СКР 10-25

УДЛИНИТЕЛИ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

Предназначены для увеличения длины сварочных кабелей при проведении сварочных работ. Изделие в своей конструкции имеет кабельную вилку и розетку, которые идеально подходят для быстрого и надежного соединения с инверторными сварочными аппаратами и сварочными кабелями.

Максимальный сварочный ток – 200 А; Длина кабеля – 3 м; Вилка кабельная – СКР 10-25; Розетка кабельная – СКР 10-25.

Отличаются сечением кабеля – 16 мм²/25 мм²



Артикул	Сечение кабеля
16-0781	16 мм ²
16-0783	25 мм ²

Сопутствующие товары

Фото	Артикул	Ассортимент
	11-0912	Сварочный аппарат инверторный AC-200A
	09-0913	Щиток защитный лицевой сварщика RZ75 BIOT ZEN (10) (57364)
	12-4824	Магнитный угольник-держатель для сварки 3 угла, усилие до 11,3 кг REXANT
	12-4825	Магнитный угольник-держатель для сварки 3 угла, усилие до 22,6 кг REXANT
	11-0950	Электрод 350 мм MP-3C 3 мм пачка 1 кг
	11-0951	Электрод 350 мм MP-3C 3 мм пачка 5 кг

НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО



Производство РФ



Высокая маржинальность



Оптимальная цена



Всегда в наличии