



Артикул	Наименование	Размеры, мм ДхВхШ	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности	Диапазон рабочих температур, °С	Диапазон рабочих напряжений, АС	Угол свечения, °	Площадь освещения, м ² / высота монтажа, м	РОЦ, руб.
605-001	Пржектор 10w 800 Лм 6500 К	105x80x45	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	50 / 4	158,9
605-002	Пржектор 20w 1600 Лм 6500 К	125x105x45	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	100 / 6	237,3
605-003	Пржектор 30w 2400 Лм 6500 К	155x130x45	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	150 / 7	321,3
605-004	Пржектор 50w 4000 Лм 6500 К	195x155x45	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	250 / 9	461,3
605-005	Пржектор 100w 8000 Лм 6500 К	220x190x50	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	500 / 13	860,3
605-006	Пржектор 150w 12000 Лм 6500 К	290x255x50	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	750 / 15	2071,3
605-007	Пржектор 200w 16000 Лм 6500 К	365x318x60	IP65	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	1000 / 18	2659,3
605-008	Пржектор 20w 1600 Лм 6500 К с датчиком	185x120x50	IP44	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	100 / 6	573,3
605-009	Пржектор 50w 4000 Лм 6500 К с датчиком	245x190x50	IP44	80	0,9	-30 / +50	200-260	120	250 / 9	1070,3





- Компактный корпус из литого алюминия
- Широкий угол свечения –120°
- Высокий световой поток
- Высокий коэффициент цветопередачи (Rendering Index: Ra = 83,7)
- Высокий коэффициент мощности
- Широкий диапазон рабочих температур (-30...+50 C°)
- Широкий диапазон рабочих напряжений (АС 200-260 В)
- Крепление на монтажную скобу и настройка угла освещения

Инфракрасные датчики движения с углом обзора 120°

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

Min 2 м

Max 10 м

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ	MIN	MAX
ПО ВРЕМЕНИ «TIME»	0,1 мин	5 мин
ПО ПОРОГУ ОСВЕЩЕННОСТИ «LUX»	3	2000
ПО ПОРОГУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К UV «SENS»	0,6 м/сек	1,5 м/сек



Стабильная работа при данном типе монтажа



Графическое представление радиуса работы датчика



Нестабильная работа при данном типе монтажа

Арт.605-009



Арт.605-008





Арт. 605-001



Арт. 605-002



Арт. 605-003



Арт. 605-004



Арт. 605-005



Арт. 605-006



Арт. 605-007



Арт. 605-008



Арт. 605-009