




Востребованный  
продукт



Денежноемкая  
группа



Высокая  
маржинальность



Оптимальное  
соотношение цены  
и качества

### ПРАЙС-ЛИСТ




Артикул	Наименование	РРЦ
89-0401	Кисть макловица REXANT 140x50 мм искусственная щетина, деревянный корпус	84,90
89-0402	Кисть макловица REXANT 180x80 мм искусственная щетина, деревянный корпус	119,00
89-0231	Шпатель фасадный REXANT 150 мм зуб 10x10 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	68,91
89-0221	Шпатель фасадный REXANT 150 мм зуб 6x6 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	68,91
89-0226	Шпатель фасадный REXANT 150 мм зуб 8x8 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	68,91
89-0233	Шпатель фасадный REXANT 250 мм зуб 10x10 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	87,31
89-0223	Шпатель фасадный REXANT 250 мм зуб 6x6 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	87,31
89-0228	Шпатель фасадный REXANT 250 мм зуб 8x8 нержавеющая сталь, пластмассовая ручка	87,31

Кисть макловица REXANT предназначена для работы с воднодисперсионными (водоэмульсионными) красками, грунтовками и битумными смесями, а также для размывки потолков и побелки больших поверхностей, нанесения клея на обои. Имеет деревянный корпус, ручку с отверстием для подвеса и креплением на ведро, щетину из искусственного волокна. Искусственная щетина обладает хорошими впитывающими свойствами и меньше подвержена износу, по сравнению с натуральным ворсом.



Артикул	Наименование
89-0401	Кисть макловица REXANT 140x50 мм
89-0402	Кисть макловица REXANT 180x80 мм

Длина щетины: 51 мм  
Длина ручки: 133 мм  
Материал рукояти: пластик  
Материал корпуса: дерево  
Щетина: искусственная



Надежность



Комфортная работа

Фасадный шпатель REXANT предназначен для отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Используется для нанесения и выравнивания по поверхностям штукатурки, шпатлевки и других строительных растворов, заделки трещин и швов.

Фасадный шпатель оснащен эргономичной пластмассовой ручкой с рифлением, которая обеспечивает надежный хват инструмента при использовании, в том числе, в грубых строительных перчатках. Основной рабочей частью инструмента является стальное полотно, поэтому для производства шпателей REXANT используется нержавеющая высоконагартованная сталь (1500 н/мм) марки AISI 201 толщиной 0,42 мм. Сталь данной марки обладает улучшенными механическими свойствами, исключающими деформацию полотна в процессе работы.

Рабочее полотно: ширина – 150 мм, высота – 57 мм




Артикул	Наименование
89-0231	Шпатель фасадный REXANT 150 мм, зуб 10x10
89-0221	Шпатель фасадный REXANT 150 мм, зуб 6x6
89-0226	Шпатель фасадный REXANT 150 мм, зуб 8x8

Толщина рабочего полотна: 0,42 мм  
Материал рабочего полотна: нержавеющая сталь  
Марка стали: высоконагартованная (1500 н/мм)  
Отверстие для подвеса: есть  
Материал рукоятки: пластик

Рабочее полотно: ширина – 250 мм, высота – 58 мм



Артикул	Наименование
89-0233	Шпатель фасадный REXANT 250 мм, зуб 10x10
89-0223	Шпатель фасадный REXANT 250 мм, зуб 6x6
89-0228	Шпатель фасадный REXANT 250 мм, зуб 8x8



Надежность



Комфортная работа