

# ПАСПОРТ

## 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Электрические розетки и вилки влагозащищенные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой две ответные части соединителей:

- розетка – часть соединителя, к которому проводится электрическая энергия от источника питания;
- вилка – часть соединителя для подключения потребителя электроэнергии к сетевой розетке.

Различают изделия по номинальному напряжению, типу монтирования, по типу и количеству разъемов, материалам исполнения.

## 2. Область применения:

Электрические влагозащищенные розетки и вилки широко применяются при подключении электрооборудования и проведении электромонтажных работ: в цехах производственных помещений, на строительных площадках, в машиностроении, в быту.

## 3. Комплектность:

- Продукция, упаковка.

## 4. Характеристики и параметры:

См. таблицы: № 1 (вилки), № 2 (розетки).

Таблица 1 – электрические влагозащищенные вилки

| Артикул | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Сечение проводников      | Тип полюсов | Материал контактной группы | Особенности конструкции  | Заземление контактов | Материал корпуса | Степень защиты |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 111-001 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | MS-58 (Латунь)             | -                        | Есть                 | Каучук           | IP44           |
| 111-003 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | MS-58 (Латунь)             | Угловой формат           | Есть                 | Каучук           | IP44           |
| 111-002 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | MS-58 (Латунь)             | Угловой формат с кольцом | Есть                 | Каучук           | IP44           |
| 111-014 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | MS-58 (Латунь)             | -                        | Есть                 | Каучук           | IP44           |
| 111-015 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | MS-58 (Латунь)             | -                        | Есть                 | Каучук           | IP44           |
| 111-006 | 380-415 В              | 32 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 3P+PE       | MS-58 (Латунь)             | -                        | Есть                 | Каучук           | IP44           |

Таблица 2 – электрические влагозащищенные розетки

| Артикул | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Сечение проводников      | Тип полюсов | Количество разъемов | Способ монтажа изделия                 | Наличие защитной крышки | Материал корпуса  | Степень защиты                                 |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 111-004 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Каучук            | IP44                                           |
| 111-005 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Каучук            | без вилки - IP20, с подключенной вилкой - IP44 |
| 111-111 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP54                                           |
| 111-112 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 2                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP54                                           |
| 111-113 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 3                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP54                                           |
| 111-114 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 4                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP54                                           |
| 111-012 | 380-415 В              | 32 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 3P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Каучук            | IP44                                           |
| 111-013 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | -                                      | Есть                    | Поликарбонат (PC) | IP68                                           |
| 111-121 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Поликарбонат (PC) | IP68                                           |
| 111-125 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Поликарбонат (PC) | IP68                                           |
| 111-126 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 3                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP54                                           |

Таблица 2 – электрические влагозащищенные розетки

| Артикул | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Сечение проводников      | Тип полюсов | Количество разъемов | Способ монтажа изделия                 | Наличие защитной крышки | Материал корпуса  | Степень защиты |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 111-124 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Поликарбонат (PC) | IP68           |
| 111-008 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Скрытая установка, крепление на стену  | Есть                    | Каучук            | IP54           |
| 111-007 | 380-415 В              | 32 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 3P+PE       | 1                   | Открытая установка, крепление на стену | Есть                    | Каучук            | IP44           |
| 111-122 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Каучук            | IP54           |
| 111-123 | 230 В                  | 16 А            | 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> | 2P+PE       | 1                   | Переносная                             | Есть                    | Каучук            | IP54           |

## 5. Правила и условия монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ.

## 6. Сведения об ограничениях в использовании:

- Соединители влагозащищенные используются при высоких и низких температурах, в сложных эксплуатационных условиях, применяются как внутри помещений, так и на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.

## 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

- Товар безопасен при использовании по назначению.
- По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
- **Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).**

## 8. Меры, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить подачу питания от сети питания. Ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:**

- Особых условий транспортировки не требует.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха  $-30...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 60...70%.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: Бемис Текник Электрик А.Ш. /Bemis Teknik Elektrik A.S.

Адрес изготовителя: Минераличавуш мх. Бурса Организе Санаи Бол. Ешил Кад. №31 Нилюфер, Бурса, Турция /  
Minarelichavus mh. Bursa Organize Sanayi Bol. Yesil Cad. №31 Nilufer, Bursa, Tyrkey.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3,  
эт. 5, пом. 1, ком. 3.

