

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ на солнечной батарее



71-0007

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для борьбы с земляными вредителями, такими как кроты, землеройки, полевые мыши, медведки, змеи. Земляные вредители обладают низким зрением или вовсе слепы, но имеют хороший слух и крайне чувствительны к определенным типам вибрации почвы. Отпугиватель способен создавать вибрацию, которая предупреждает земляных животных об опасности и способствует их скорейшему исчезновению. Устройство безопасно для людей и домашних животных, не содержит химикатов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус действия	30 м
Частота ультразвука	400-1000 Гц
Тип питания	Перезаряжаемая батарея Ni-MH 1,2 В
Заряд батареи	600 мАч
Размер панели	60х60 мм
Класс защиты	III
Степень защиты	IP56
Материал	АБС-пластик, алюминий
Рабочая температура	+5...+50 °С
Размеры	14х38 см
Вес	390 г
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Воткните стержень устройства в землю на глубину около 15 см так, чтобы грунт максимально плотно прилегал к стенкам стержня. В твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель.
3. Соедините кабель, который находится внутри стержня, с разъемом на крышке отпугивателя.
4. Плотно соедините стержень с крышкой.
5. Устройство начнет работать.

ВНИМАНИЕ! Для избавления от вредителей на участке большей площади воспользуйтесь несколькими устройствами, при этом расстояние между ними не должно превышать 30 метров. На очень больших участках расставьте отпугиватели по принципу пчелиных сот. На эффективность устройства сильно влияют крупные подземные объекты высокой плотности, такие как фундамент, булыжные камни, кольца колодца и т. д. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель в зависимости от почвы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте. Прибор не является игрушкой.
- При установке устройства не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
- Не погружайте устройство в воду, плотно затяните крышку отпугивателя во избежание попадания влаги внутрь устройства.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.