

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Наименование модели   |  |
| Наименование продавца |  |
| Дата продажи          |  |
| Подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя    |  |
| Место для печати      |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасной эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- механических повреждений и следов нарушения целостности изделия;
- отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
- неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co., Ltd».  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Инъчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».  
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 2 года. Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ФОНАРЬ  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ NEW AGE

75-1704

**Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!**  
**Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодного фонаря.**

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для проведения ремонтных работ и использования в автомастерских. Также незаменим в походах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер изделия: 200x40x25 мм
- Температура эксплуатации: +5...+45 °C
- Тип лампы: светодиод (LED) COB
- Заряжаемый (аккумуляторный): да
- Степень защиты: IP44
- Источник питания: встроенный аккумулятор
- Материал: пластик
- Количество режимов: 3 (ближний, дальний, аварийный красный)
- Номинальное время работы: 5–14 ч
- Дальность луча: 5 м
- Модель/исполнение: фонарь рабочий
- Тип источника питания: 2500 мАч 18650 Li-Ion
- Источник питания в комплекте: да
- Цвет корпуса: черный
- Магнитное крепление: да
- Тип монтажа: переносной
- Зарядка от сети 220 В: да
- Напряжение: 5 В
- Поворотный корпус: да
- Номинальный световой поток: 250–430 Лм
- Цветовая температура: 6500 К
- Мощность: 3–5 Вт
- Класс защиты: III
- В комплекте USB-кабель

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките изделие из упаковки, проверьте на наличие механических повреждений. Перед первым использованием фонарь необходимо зарядить от сети в течение не менее 6 часов. Для этого подключите зарядное устройство к фонарю. Включение/выключение фонаря осуществляется с помощью кнопки на корпусе.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по ремонту фонаря и зарядного устройства должны производиться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Необходимо избегать контакта рассеивателя с твердыми поверхностями, так как это может привести к износу, а

также ухудшить светопрозрачность. Детям младше 6 лет не следует использовать фонарь без присмотра взрослых. Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Запрещается длительно смотреть на включенный фонарь или направлять источник света в глаза.

## ОЧИСТКА И УХОД

Все работы по обслуживанию, чистке фонаря и уходу за ним должны выполняться только когда он выключен и отключен от сети.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+45 °C.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.