

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



Длина
2 метра


Отверстия
под стяжку

Полукруглые
выступы на зубцах
для разделения
проводов

Не поддерживает
горение

Легкое отламывание
зубца у основания
канала

Двойная перфорация
на основании
для надежной
фиксации



Клеевой слой
для удобства
монтажа

✓ Предназначен для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетичного вида их внутреннему оформлению.

- Предохраняет проводку от механических повреждений
- Обеспечивает электробезопасность
- Является отличным дополнительным изолятором
- Обеспечивает быстрый доступ в случае изменений

● серый RAL 7030 ● ПВХ UL94 V0



Артикул	РАЗМЕР	УПАКОВКА	Цена РРЦ
28-5012	25x25 мм	100 м/уп	210,98
28-5013	25x40 мм	80 м/уп	265,87
28-5014	25x60 мм	48 м/уп	349,76
28-5015	40x40 мм	72 м/уп	363,64
28-5016	40x60 мм	48 м/уп	438,95
28-5017	60x60 мм	32 м/уп	585,36

Температура эксплуатации: от -15 до +60 °C

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Наконечник штыревой втулочный изолированный F-8 мм 2.5 мм² (НШВи 2.5-8) синий REXANT

08-0815



Хомут с площадкой под маркер пулоп 100x2,5мм 100 шт. белый REXANT

07-0106-2



Провод ШВВП 3x0,75 мм², 200 м., белый, ГОСТ (ККЗ)

01-8088-2



Маркеры на кабель, ø 3,6...7,4 мм, цифры 0-9, комплект 10 роликов (EC-2) REXANT

12-6061

НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО



Широкий
ассортимент



Востребованный
продукт



Оптимальное
соотношение
цены и качества



Наличие
на складе