



Нулевые шины PEN

Нулевые шины используются для комплектации распределительных щитов и боксов, а также сборки электрощитового оборудования. Предназначены для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Выполнены из латунного сплава. Также возможна установка шин на пластиковый изолятор или в изолятор с креплением на DIN-рейку.

Технические характеристики

Сечение шины: **6x9 мм**

Максимальное поперечное сечение проводника: **10 мм²**

Номинальный ток: **до 100 А**

Номинальное рабочее напряжение: **450 В**

Тип соединения: **X/1** – крепление по центру, **X/2** – крепление по краям

Количество отверстий: **6, 8, 10, 12, 14**

Материал шины: **латунь**

Материал винтов: **сталь**

Рабочая температура: **-40...+50 °C**



Преимущества

- 1** Надежное присоединение проводников за счет винтового зажима.
- 2** Возможность установки на несущий суппорт, плоскую шину или в монтажную коробку.
- 3** Низкий перегрев при пропускании номинальных токов.
- 4** Возможность создания соединения/ответвления нескольких медных проводников.
- 5** Надежная токовая проводимость за счет используемого латунного сплава.
- 6** Гарантированная надежность соединений.
- 7** Прижимные винты из никелированной стали.

Ассортимент



Артикул	Название товара (ассортимент)	Цена РРЦ
11-2359	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 10/1 (10 групп/крепеж по центру)	78,9 руб.
11-2367	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 10/2 (10 групп/крепеж по краям)	90,9 руб.
11-2368	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 12/2 (12 групп/крепеж по краям)	94,9 руб.
11-2361	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру)	109 руб.
11-2369	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям)	109 руб.
11-2357	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 6/1 (6 групп/крепеж по центру)	58,9 руб.
11-2365	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 6/2 (6 групп/крепеж по краям)	60,9 руб.
11-2366	Шина PEN «земля-ноль» 6x9 мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям)	71,9 руб.

